

dura smart

Kunststoff-Haustüren mit individuellen Bausteinen.



* Wir empfehlen bei Haustüren mit Seitenteilen ein zusätzliches Verstärkungsprofil.
Diese Abbildung enthält Sonderausstattungen (Seitenteil).

dura smart

Modellübersicht (Beispiele)

Ausführung Ihrer
dura smart
Haustür:

Wünschen Sie eine
Einsatzfüllung oder eine
flügelüberdeckende
Füllung?



1 dura smart 7702-92 fü
mit einseitiger Profilierung aussen
Farbe: anthrazitgrau, glatt
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

3 dura smart 7703-92 fü
mit einseitiger Profilierung aussen
Farbe: weiß
800 mm Edelstahl-Stangengriff

5 dura smart 7750-70 fü
Farbe: dunkelrot, genarbt
Glas: Master Carréé Art. 935151
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

7 dura smart 7743-50 fü
Farbe: moosgrün, genarbt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

9 dura smart 7740-70 fü
Farbe: grau, glatt
Mattiertes Glas mit klarem Streifen Art. G1313
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

11 dura smart 7745-70 fü
Farbe: basaltgrau, glatt
Glas: Master Carréé Art. 935151
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

2 dura smart 7752-70
Farbe: mahagoni genarbt
Glas: Satinato Art. 935241
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

4 dura smart 7751-50
Farbe: anthrazitgrau, glatt
Glas: Orna 504 Art. 935011
1.200 mm Edelstahl-Stangengriff

6 dura smart 7741-70
Farbe: weiß
Mattiertes Glas mit klarem Streifen Art. G1313
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

8 dura smart 7748-50
Farbe: stahlblau, genarbt
Mattiertes Glas mit klarem Streifen Art. G1310
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff

10 dura smart 7766-70
Farbe: basaltgrau, glatt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
1.000 mm Edelstahl-Stangengriff

12 dura smart 7742-50
Farbe: dunkelrot, genarbt
Glas: Master Carréé Art. 935151
1.600 mm Edelstahl-Stangengriff



Flügelüberdeckende Füllung



Einsatzfüllung

Die Füllung macht den Unterschied.

In der Standardausführung sind alle Haustüren der Baureihen dura smart mit einer Einsatzfüllung ausgestattet.

Für eine andere optische Wirkung haben Sie die Möglichkeit, optional eine flügelüberdeckende Füllung zu wählen.

Bausteine für Ihre persönliche dura smart – Kunststoff Haustür.

Gestalten Sie Ihre dura smart Haustür ganz nach Ihren eigenen Wünschen und kombinieren Sie die verschiedenen Gestaltungsoptionen miteinander.

Ihre Gestaltungs-Bausteine:

Gestaltung des Glasrahmens (außen):



Rahmenlos (-50)



Edelstahloptik (-70)

Längen des Stangengriffes:




Integrierter Stangen-
griff auswählbar
(400 - 2.000 mm)




Innendrücker mit
Wechselstift inkl. Kern-
ziehschutz-Rosette aus
Edelstahl


Folierungen der Außenansicht:



golden oak, genarbt



nussbaum, genarbt



mahagoni, genarbt




creme weiß, genarbt




grau, genarbt



grau, glatt



basaltgrau, glatt



anthrazitgrau, genarbt



anthrazitgrau, glatt



dunkelrot, genarbt



stahlblau, genarbt




moosgrün, genarbt



dunkelgrün, genarbt

Ornamentgläser: (Klarglas ist Standard)



Chinchilla, weiß



Master Carreé, weiß



Orna 504, weiß



Satinato, weiß

Designgläser: Mattiertes Glas ...



... mit klarem Rand
(G500-25 / G505-25)



... mit klaren Streifen
(G1313)



... mit klaren Streifen
(G1310 / G1311)

Gestaltungs-Bausteine

im Überblick

1. Grundmodell			Ihre Auswahl:	
Zur Auswahl stehen 12 Haustür-Modelle mit integrierter Griffstange in Edelstahl, Innengriff und Profilzylinder	dura smart Haustür in weiß, Standard: Einsatzfüllung, Glasrahmen: Rahmenlos, beidseitig (-50)		Modell Nr.:	
Enthaltene Standardausstattungen:				
Ornament-Gläser: Ornament-Gläser zur Auswahl	Klarglas / Chinchilla weiß / Master Carreé weiß / Orna 504 weiß / Satinato weiß		Ornament Glas:	
Integrierte Griffstange: Länge der Griffstange zur Auswahl	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000 mm		Griff-Länge:	
Füllungsstärke + Glas:	36 mm bei Einsatzfüllungen / 2-fach Glas			
2. Optionale Gestaltungs-Bausteine und Aufpreise:			Ihre Auswahl:	
Ausführung: Für alle Haustür-Modelle wahlweise.	Einsatzfüllung - Standard -	ohne Aufpreis	☐	
	Flügelüberdeckende Füllung 70 mm, einseitig außen / 3-fach Glas / Flachrahmen innen		☐	
Folierungen (einseitig, außen): Folierungen zur Auswahl	- golden oak, genarbt - nussbaum, genarbt* - mahagoni, genarbt - creme weiß, genarbt* - grau, genarbt* - grau, glatt* - basaltgrau, glatt*	- anthrazitgrau, genarbt - anthrazitgrau, glatt - dunkelrot, genarbt* - stahlblau, genarbt* - moosgrün, genarbt* - dunkelgrün, genarbt*	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	* verlängerte Lieferzeiten			
Gestaltung des Glasrahmens:	Rahmenlos, beidseitig (Modellendung -50) - Standard -	ohne Aufpreis	☐	
	Edelstahloptik, außen (Modellendung -70)		☐	
	Edelstahloptik, innen		☐	
	Einsatzfüllung mit Flachrahmen, innen		☐	
Design- und Funktionsgläser:	Mattiertes Glas mit klarem Rand Artikel Nr. G500-25 / G505-25		☐ Artikel Nr.:	
	Mattiertes Glas mit klaren Streifen Artikel Nr. G1310 / G1311 / G1313		☐ Artikel Nr.:	
	Verbundsicherheitsglas (VSG), 6 mm (für 2-fach und 3-fach Glas)		☐	
	Einsatzfüllung 36 mm / 3-fach Glas		☐	
Übergrößen Einsatzfüllungen:	Mehrpreis für Elementhöhe ab 2.250 mm (Elementaußenmaß)		☐	
rekord Automatikverriegelung:	Zuverlässige, automatische Verriegelung Ihrer Hauseingangstür, ohne abschließen zu müssen.		☐	
Sicherheit: RC2-Komponenten	Einsatzfüllung 36 mm (P4A-2-fach Glas* / verstärkte Füllungsdecklage / Glas eingeklebt in der Füllung)		☐	
	Einsatzfüllung 48 mm (P4A-3-fach Glas* / verstärkte Füllungsdecklage / Glas eingeklebt in der Füllung)		☐	
	Flügelüberdeckende Füllung 70 mm (P4A-3-fach Glas*, verstärkte Füllungsdecklage, Glas eingeklebt in der Füllung, rahmenlos innen)		☐	
	Füllung zusätzlich im Türflügel eingeklebt		☐	
*P4A (Verbundsicherheitsglas)				

Technik – dura smart Haustüren


Baureihen / Merkmale	dura smart
Konstruktion	Rahmentür dura smart
Flügelebene	flächenversetzt
Bautiefe Rahmen	80 mm
Bautiefe Flügelprofil	80 mm
Profilkammern im Flügel	6
Profilkammern im Rahmen	6
Schweißbeckverbinder ¹	●
Profilamierung	●
Alu-Wetterschenkel mit Bürste	●
Standardprofilfarbe	weiß
rekord Sicherheitsverriegelung (titan, RC2 Beschlagstechnik)	●
Schließbleiste	durchgehende U-Schließbleiste
Durchgehende Bandsicherungsleiste	●
Anzahl der Bänder	3
Thermisch getrennte Bodenschwelle ²	●
Verglasung ³ Ug DIN EN 673 (2-fach)	1,1 W/m²K
Stärke der Einsatzfüllung	36 mm
Stärke der flügelüberdeckenden Füllung	70 mm
Glas bei Einsatzfüllung mit Glasausschnitt	2-fach
Glas bei flügelüberdeckender Füllung mit Glasausschnitt	3-fach

Schlossvarianten	rekord Sicherheitsverriegelung
Verriegelung 1	 Falle, Schwenkriegel
Hauptschloss 2	 Falle, Riegel
Verriegelung 3	 Falle, Schwenkriegel
Blendrahmen schlossseitig	durchgehende Schließbleiste
Blendrahmen bandseitig	durchgehende Bandsicherungsleiste

¹ Schweißbeckverbinder: Höchste Stabilität aufgrund verzinkter und formschlüssiger Stahlverstärkungen, die an den Flügelecken verschweißt und kraftschlüssig mit den Profilen verschraubt sind.
² Thermisch getrennte, niedrige Bodenschwelle (20 mm).
³ Verglasung: Bei Design- oder Sondergläsern andere Ug-Werte möglich.

Gültigkeit der Preise bis auf Widerruf.

rekord-fenster+türen
Itzehoer Straße 10
25578 Dägeling
www.rekord.de
info@rekord.de



Ihr autorisierter rekord-Fachhändler